

Minimum breedte van de deur vleugel wat beveiligd dient te worden met een sensor veld (in cm) volgens EN16005

Deur breedte cm	Deur open beweging tijd 0-80 graden, Deur dicht beweging tijd 90-10 graden								
	1,2sec	1,7sec	2,3sec	3,0sec	3,6sec	4,2sec	4,8sec	5,5sec	6,1sec
70	51	43	33	22	12	3			
80	61	53	43	32	22	13	3		
90	71	63	53	42	32	23	13	2	
100	81	73	63	52	42	33	23	12	2
110	91	83	73	62	52	43	33	22	12
120	101	93	83	72	62	53	43	32	22
130	111	103	93	82	72	63	53	42	32
140	121	113	103	92	82	73	63	52	42
150	131	123	113	102	92	83	73	62	52
160	141	133	123	112	102	93	83	72	62

	Groene segmenten kunnen volstaan met 1 sensor module
	Blauwe segmenten kunnen volstaan met 2 sensor module
	Gele segmenten kunnen volstaan met 3 sensor module

Maximaal veld breedte volgens EN16005 test body

Montage Hoogte in cm	Aantal sensor module per vleugel zijde		
	1-module	2 module	3 module
170	36	82	128
180	39	88	137
190	41	92	143
200	43	96	149
210	45	100	155
220	47	104	161
230	49	108	167
240	51	112	173
250	53	116	179
260	56	122	188
270	58	126	194
280	60	130	200
290	62	134	206
300	64	138	212