

4000 SERIE VIDEOFOON HANDENVRIJ

- Videokit 4000 SERIE handenvrij
- Buitenafmetingen: 135x160 mm (intercom), 135x280 mm (met codepaneel)
- Inbouwdoos: 120x143x30 mm (intercom), 120x263x30 mm (met codepaneel)



De videokit 4000 handenvrij vereist slechts 2 draden voor video, audio en data.

Ontwikkeld op basis van het VX 2-draads digitale videosysteem, deze videokit gebruikt dezelfde onderdelen (intercoms, videofoon, monitor, wisselaar, voeding, etc.)

Kenmerken van dit product:

- Mogelijkheid om meerdere toegangssystemen aan te sluiten met behulp van een warmtewisselaar
- Mogelijkheid tot maximaal 7 gebruikers (hiervoor zijn extra onderdelen nodig)
- Er kunnen 4 intercom/beeldtelefoons worden aangesloten in parallel met een videoverdeler (wanneer videofoons tegelijk ingeschakeld moeten worden, moeten de aanvullende videofoons apart worden gevoed)
- Onderlinge communicatie tussen intercom/videofoons in hetzelfde appartement of tussen intercom/videofoons in verschillende appartementen (2-weg videokit)
- Een extra relais maakt aanvullende diensten mogelijk
- Rolstoelvriendelijk - Akoestische en visuele weergave van de status van het systeem (bezet, deur open signaal, etc.)
- Recall (selectieve ingang op systemen met 2 of meer buitenposten)
- Lokale oproeptoon die verschilt van de externe drukknop oproeptoon
- Privacy aan/uit instelling mogelijk op de videofoon (vergrendeld of getimed)
- Programmeerbare oproep, gesprek en deur openingstijden
- Droog relaiscontacten voor elektrisch slot

Inhoud van de videokit 4000 SERIE handenvrij:

- Buitenpost inbouw/opbouw met luidspreker en hoogwaardige auto iris lens CCD dag/nacht kleurencamera met infrarood LED verlichting
- Videofoon binnen voorzien van een 3.5" plat TFT kleuren beeldscherm. Deze is voorzien van 4 drukknoppen, camera oproep, deur openen/communicatie oproep, service en privacy. 2 LED's geven aan dat de privacy en open deur functie zijn geactiveerd. Privacy tijd en aantal keren dat de oproeptoon klinkt zijn in te stellen.
- Mogelijke instellingen: oproepvolume (3 niveaus), helderheid en contrast
- Voeding in een type A9 behuizing

Voor een toegangshek met daarachter twee woningen is er een kit met een buitenpost met 2 drukknoppen, 2 voedingen en 2 videofoons binnen.

Advies bekabeling: 6x2x,0,8 mm² tot ca. 100 meter